

## Kalsiyum Sabunlu Gres

### Tanımı

Grafit içeren mavi-siyah renkte kalsiyum sabunlu bir grestir.

### Kullanıldığı Yerler

Titreşimin yüksek olduğu, normal yüklerin bulunduğu halat, hareketli bant, iş makinası taretleri ve rumanlı yatakları ile vinç bumları için önerilir.

### Özellikleri ve Faydaları

- Titreşimli çalışmanın olduğu ortamlarda tampon yağ filmi oluşturarak yatak ömrünü uzatır.
- Suyla yıkanmaya dirençlidir.
- Yatakları pas ve korozyona karşı çok iyi korur.
- Demiryolu uygulamalarında tekerlek ve ray aşınmalarını azaltır.

### Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

### Tipik Özellikler\*

NLGI	-	1
Sabun Cinsi	-	Kalsiyum
Penetrasyon, 25 oC, işlenmiş	ASTM D-217	324
Timken OK, 40 lb	ASTM D-2509	-
Asidite %	ASTM D-128	0,04

\*Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Ambalaj Tipleri	Fiçı	170 kg
-----------------	------	--------

www.petrolofisi.com.tr  
e-mail: info@poas.com.tr  
Müşteri Danışma Hattı: 0 800 211 02 29

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri: Amaçlarına ve kullanma talimatlarına uygun kullanıldığı sürece sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Kullanılmış yağlar yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kategorilerine ayrılarak yine bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Sağlık ve güvenliğe ilgili daha fazla bilgiyi Petrol Ofisi yetkililerinden ve internet sitemizden ulaşabileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.