

Tanımı

Aşırı basınç katığı ile desteklenmiş çok maksatlı lityum sabunlu bir grestir.

Kullanıldığı Yerler

Ağır şok yükün mevcut olduğu her yerde kullanılır. Özellikle yüksek devirli ve su bulunan ortamlar için 0 numaralı olanı kış aylarında ya da kılcal borulara sahip merkezi sistemlerde, 1 ve 2 numaralı olanı ise yaz aylarında kullanılır. 2 numaralı olanı özellikle kağıt makinalarının kuru ve ıslak uçlarındaki geniş rulmanlı yatakların yağlanması için önerilir. -12 ile 130°C aralığında çalışır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek aşırı basınç önleme özelliği ile ağır ve darbeli yüklerde çok iyi koruma sağlar.
- Aşınma ve yorulmaları azaltarak rulman ömrünü uzatır.
- Gres sarfiyatının azalmasına yardımcı olarak tasarruf sağlar.
- Bakım ve işçilik maliyetlerini düşürür.
- Merkezi sistemlerde kolay pompalanır.
- Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

MAN 283 Li-P2, Li-12 HSA, 50 lb Timken

Tipik Özellikler*

NLGI	-	0	1	2	3
Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
Penetrasyon, 25 oC, işlenmiş	ASTM D-217	365	325	268	235
Timken OK, 50 lb	ASTM D-2509	geçer	geçer	geçer	geçer
Asidite, Alkalinite, %	ASTM D-128	1,8	1,8	1,8	1,8

*Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Ambalaj	Fıçı	180 kg
Tipleri	Teneke	16 kg

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Müşteri Danışma Hattı: 0 800 211 02 29

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri: Amaçlarına ve kullanma talimatlarına uygun kullanıldığı sürece sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Kullanılmış yağlar yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak yine bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Sağlık ve güvenliğe ilgili daha fazla bilgiyi Petrol Ofisi yetkililerinden ve internet sitemizden ulaşabileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.