

CAM SUYU ANTİFRİZİ

Tanımı

Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen, deterjan ve metanol içeren konsantré halde cam temizleme sıvısıdır.

Kullanıldığı Yerler

Her türlü aracın cam temizleme suyuna aşağıda belirtilen oranlarda ilave edilerek kullanılması önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Cam suyunun donmasını önler.
- Kullanıldığı camda buzlanmayı önler.
- Kir, çamur, yağ, böcek ve bitki kalıntılarını temizler.
- Görüşü netleştirir.

Tavsiye Edilen Karışım Oranları

Dış Sıcaklık °C	Cam Suyu Antiirizi	Su
-45	Saf	-
-24	2 ölçek	1 ölçek
5	1 ölçek	1 ölçek
-10	1 ölçek	2 ölçek
-8	1 ölçek	3 ölçek
Yaz için	1 ölçek	4 ölçek

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Müşteri Danışma Hattı: 0 800 211 02 29

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri: Amaçlarına ve kullanma talimatlarına uygun kullanıldığı sürece sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Kullanılmış yağlar yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak yine bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Sağlık ve güvenliğe ilgili daha fazla bilgiyi Petrol Ofisi yetkililerinden ve internet sitemizden ulaşabileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.