

Hidrolik Fren Yağları DOT Serisi



Hidrolik Fren Sıvısı

Tanımı

Petrol Ofisi Hidrolik Fren Yağları sentetik esaslı olup motorlu araçların hidrolik fren tertibatında kullanılmaktadırlar.

Kullanıldığı Yerler

Motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde kullanılır.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

FMVSS 116, SAE J 1703, MAN

Tipik Özellikler*

		DOT-3	DOT-4
Yoğunluk, @ 15°C kg/m ³	ASTM 4052	-	-
Kaynama Noktası, oC		205	230
pH değeri (SAE'ye göre)		7 - 11,5	7 - 11,5
Kinematik Viskozite, 100 °C, mm ² /s	ASTM D 445	1,5	1,5

*Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Ambalaj Tipleri	Kutu	500 cc'lik
	Fıçı	180 kg

www.petrolofisi.com.tr
e-mail: info@poas.com.tr
Müşteri Danışma Hattı: 0 800 211 02 29

Sağlık, Emniyet ve Çevre Bilgileri: Amaçlarına ve kullanma talimatlarına uygun kullanıldığı sürece sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Kullanılmış yağlar yakılmamalı, toprağa ve atık su kanallarına dökülmemelidir. Atık yağlar 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre kategorilerine ayrılarak yine bu yönetmelikte tanımlanmış özelliklerdeki lisanslı işletmeler kanalı ile bertaraf edilmelidir. Sağlık ve güvenliğe ilgili daha fazla bilgiyi Petrol Ofisi yetkililerinden ve internet sitemizden ulaşabileceğiniz MSDS formunda bulabilirsiniz.

